



Generelt

25-11-2022	C 2227-3G
Form	Rectangular
Antal rum	3
Tilberedning	Ovn/Mikrobølgeovn
EAN	5703969057751

Gravure

Glas og gaffel	Ja
Genbrugspile	Ja
Kavitetsnr.	Ja
Grüne Punkt	Nej
Dybdeangivelse	Ja
Faerch article number	Ja
Kundelogo	Nej

Teknisk Info

Længde	226,9 mm
Tolerance længde	+/- 0,6 mm
Bredde	177,6 mm
Tolerance bredde	+/- 0,6 mm
Tolerance centrering	+/- 0,7 mm
Dybde	43,0 mm
Tolerance dybde	+/- 0,6 mm
Stablehøjde	2,1 mm
Volume	1060 ml
Volume pr. rum	450/375/235 ml
Nom. folietykkelse (μ)	650 μm
Vægt i gram pr. emne	33,52 g
Tolerance vægt	+/- 10%

Materiale

Hovedstyklister	6811
Materiale	CPET
Farve	Evolve
NIR detekterbar	Ja
Genanvendelig	YES
Min. temp. (Celsius)	-40 °C
Max. temp. (Celsius)	220 °C

Forpakning

Forpakning	Cardboard box
Forpakning længde	600 mm
Forpakning bredde	400 mm
Forpakning højde	245 mm
Forpakning volume	0,059 m³
Nettovægt (uden emballage)	14,10 kg
Vægt pr. forpakning	14,80 kg
Pallettype	EU ONE WAY
Palle højde	1110 mm
Produkter pr. forpakning	420
Kartoner pr. lag	4
Lag pr. palle	4
Kartoner pr. palle	16
Total produkter pr. palle	6720

Fødevaregodkendelse

Færch produkter overholder EU lovgivning

Varer i supplerende sortiment overholder EU lovgivning. Overensstemmelseserklæringer kan hentes på vores hjemmeside

Forpakning

Karton

- Alle emballager kommer i en plastliner før de pakkes i en karton
- Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. karton kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Kartonerne forsynes med den temperaturangivelse, som gælder for emballagerne
- Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

Poser og paller

- Emballagerne pakkes i plastliners på paller
- Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing
- Antallet af emballager pr. pose/europalle kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Plastlineren går ikke ud over pallens sider.
- Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager.

Scantainer

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i scantaineren
- Hver scantainer forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. scantainer kan variere med +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Alle scantainers forsynes med den temperaturangivelse som gælder for emballagerne
- Scantainerne går ikke ud over pallens sider
- Alle scantainers svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

Gitterboks

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i gitterboksen
- Hver gitterboks forsynes med produktionsdato for sikker sporing
- Antallet af emballager pr. gitterboks kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Gitterboksene måler 1216 x 806 x 1168 mm
- Alle gitterbokse svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

Genanvendte råmaterialer

Hovedparten af Faerch's fødevareemballager i APET, CPET, MAPET® og MAPET® II indeholder genanvendt PET (rPET) bag en funktionel barriere. De råmaterialer, der anvendes i produktionen af Faerchs produkter, er alle certificeret og godkendt til direkte fødevarekontakt. Faerch overholder alle regulativer omkring funktionelle barrierer, også i tilfælde hvor national lovgivning stiller særlige krav til brugen af genanvendt plastik.

Genanvendt indhold

Hos Faerch ønsker vi fuld transparens i forhold til indholdet af genanvendte materialer. Vores indhold af genanvendt PET (rPET) auditeres derfor på årlig basis af en uvildig tredjepart. Idet indholdet af genanvendt PET (rPET) kan variere fra år til år, bedes du kontakte din Compliance or Sales-kontakt, hvis du ønsker at få oplyst det senest registrerede indhold af genanvendt PET (rPET) for denne opskrift. Find mere information i dokumenterne "Recycled PET in Food Packaging" og "Recycled Content Declaration". Her beskrives det, hvorfor indholdet af genanvendte materialer varierer fra år til år, samt hvordan ISO definerer hhv. genanvendt PET (rPET) og post- og pre-forbruger genanvendt indhold.

Opbevaring

Produkter skal opbevares ved temperaturer mellem 5 – 40°C og ikke i direkte sollys. Produkter, der indeholder karton eller papir skal opbevares ved en relativ luftfugtighed på mellem 45-55%. Alle produkter kan opbevares i op til 5 år.